

Essiccatoio rotativo

D7-255

Caratteristiche e vantaggi

- Flusso d'aria assiale e perfetta tenuta per un ridotto consumo di energia
- Elevata produttività – 2 carichi completi all'ora
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Accesso al filtro lanugine facile ed ergonomico
- Eccellente tasso di evaporazione dell'acqua per kWh
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici
- Con Intelligent control:
 - Display ampio e ben visibile per una facile selezione dei programmi
 - Facilità di accesso e interfaccia intuitiva
 - Selezione della lingua
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Cura e Tempo – Programma di servizio per la modifica dei parametri
 - Connessione USB

Altre opzioni

- Parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Controllo umidità residua - RMC
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
- Pulsante di arresto di emergenza
- Interruzione alimentazione
- Kit altitudine per essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas (>610 m)

Accessori

- Presa d'aria
- Evacuazione superiore (non disponibile su essiccatoi con riscaldamento a vapore)



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali		D7-255					
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	14,2 / 31,3					
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	11,6 / 25,6					
Volume del cesto	litri	255					
Diametro del cesto	ø mm	755					
Alternative di riscaldamento:							
El	kW	6,0 / 9,0 / 13,5					
Gas	kW / BTU/h	13,5 / 46000					
a vapore a 700 kPa	kW	15,0					
Dati sul consumo¹		Elettricità 6,0 kW	Elettricità 9,0 kW	Elettricità 13,5 kW	Gas	Vapore	
Tempo totale	min	50	35,6	25,6	27,9	27,1	
Consumo energetico	kWh	5,5	5,7	5,8	6,5	6,8	
Evaporazione	g/min	115	163	226	208	214	
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,96	0,99	1,00	1,12	1,17	

1. Alla capacità nominale 1:22, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	220-240 V 1~	50/60	6,0	7,0	32
	220-230 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	32/50
	240 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	25/32
	380-415 V 3N~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/25
	440 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	480 V 3~	60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
Macchine con riscaldamento a gas e a vapore	115 V 3~	60	13,2	14,3	80
	220-240 V 1~	50/60	1	1,2	10
	220-240 V 3~	50/60	1	1,0	10
	380-415 V 3N~	50/60	1	1,0	10
	440 V 3~	50/60	1	1,0	10
	480 V 3~	60	1	1,0	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamenti vapore, gas e aria ¹		D7-255
Vapore	ISO 7/1-R	1"
Pressione del vapore	kPa	100-1000
Consumo di vapore	kg/h	25
Condensa	ISO 7/1-R	1"
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Pressione gas, Gas naturale	Pa	2000
	mbar	20
Pressione gas, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Uscita aria	ø mm	200
Aria evacuata, elettrico, 6,0/9,0 kW	m³/h	260
Aria evacuata, elettrico, 13,5 kW	m³/h	360
Aria evacuata, vapore	m³/h	420
Aria evacuata, gas	m³/h	360
Caduta pressione, elettrico, 6,0/9,0 kW	Max. Pa	750
Caduta pressione, elettrico, 13,5 kW	Max. Pa	650
Caduta di pressione, vapore	Max. Pa	650
Caduta di pressione, gas	Max. Pa	650
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A)
		72/56
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	222
Volume di spedizione	m³	1,70
1. Pannello di controllo 2. Apertura sportello, ø 580 mm 3. Allacciamento elettrico su macchine con riscaldamento a gas 4. Allacciamento gas/elettricità su macchine con riscaldamento elettrico 5. Allacciamento scarico 6. Allacciamento condensa 7. Collegamento vapore		

1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

